



IMCRON WA 50 Netz- und Dispergiermittel

Polymer-Typ:	IMCRON WA 50 ist Netz- und Dispergiermittel.	
Technische Daten:	Festkörper nach DIN 53 189	50 ± 1 %
	pH-Wert nach DIN 53 785	6,0 – 7,0
	Viskosität Brookfield Viskosimeter Spindel 02, 20 U/Min	100 – 300 mPas
	Dichte nach DIN 51 757	0,97 ± 0,02 g/cm ³
Anwendung:	IMCRON WA 50 ist ein nicht schäumendes, hydrophobes Netz- und Dispergiermittel mit sehr guten benetzenden Eigenschaften. IMCRON WA 50 reduziert die Wasserempfindlichkeit und hat in Silikonharz- und Silanfassadenfarben keinen negativen Einfluss auf den Wasserabperleffekt.	
Lagerung:	In dicht verschlossenen Behältern unter normalen Lagerbedingungen (5° C – 25° C) 6 Monate lagerfähig. Bei Lagerung in Tanks sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Hautbildung und Verkeimung zu treffen.	

IMPARAT Farbwerk
Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
IMPARAT Polymer
21509 Glinde / Hamburg
Tel. 040/727708-341 Fax 040/727708-349
www.imparat.de