

JUWEL HOLZBESCHICHTUNGEN



110
Farbtöne nach
ultra
lasur

PROFESSIONELLE LÖSUNGEN
FÜR HOLZ



JUWEL COLOR HOLZBESCHICHTUNG

WASSERBASIERT FÜR NICHT MASSHALTIGE UND BEDINGT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE IM AUSSENBEREICH

Seidenglänzende Premium-Hybrid Holzbeschichtung für außen. Ideal zur farbigen Gestaltung und zum Schutz von nicht maßhaltigen und bedingt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Auch für Putz, Beton, Mauerwerk und Faserzementflächen sowie für Fallrohre aus Hart-PVC und Zinkblech.



Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus erhalten Sie von uns eine freiwillige **Garantie von 5 Jahren** auf die Funktionsfähigkeit der Beschichtung!

Die wesentlichen Produkteigenschaften:

- hohe Wasserfestigkeit
- hochdeckend
- dauerelastisch
- hemmt durch Filmschutz einen Bewuchs von Pilzen und Algen

Verbrauch: Ca. 120 ml/m²
Giscode: BSW50
Bestell-Nr.: 1560-1-WEI 10 l
1560-2-WEI 2,5 l
1560-3-WEI 750 ml
Standardfarbton: Weiß 101



Tönbar über **ultra mix** in mehr als 25.000 Farbtönen.



Matte, lösemittelhaltige Holzlasur auf Alkydharzbasis zur farbigen Gestaltung und zum Schutz von nicht und bedingt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Die Lasur dringt tief in das Holz ein und ergibt eine matte, offenporige, die Holzmaserung betonende Oberfläche – mit langfristigem Schutz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.



JUWEL DS DÜNNSCHICHTLASUR

LÖSEMITTELBASIERT FÜR NICHT UND BEDINGT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE IM AUSSENBEREICH

HIER DARF HOLZ NOCH HOLZ SEIN!

Die wesentlichen Produkteigenschaften:

- erhält die natürliche Holzoptik
- offenporig, bildet keinen Film auf der Oberfläche
- ist und bleibt matt
- langfristiger UV- und Wetterschutz
- hohe wasserabweisende Wirkung

Verbrauch: 70-90 ml/m² pro Arbeitsgang
Giscode: BSL20
Bestell-Nr.: 1506-1- 5 l / 1506-2- 2,5 l
1506-3- 750 ml

Standardfarbtöne:

Eiche UL 04-06*, Kalkweiß UL 03-08, Mahagoni UL 02-05,
Nussbaum UL 02-07*, Palisander UL 02-08*,
Pinie UL04-07*, Schwarz UL 03-01, Teak UL 04-03*, Farblos

* Standardfarbtöne beim 5 l-Gebinde

Tönbar über **ultra mix** nach **lasur** in 110 Farbtönen.





DIE MODERNE DICKSCHICHTLASUR MIT LANGZEIT-WETTERSCHUTZ UND HOHER TRANSPARENZ!

Verbrauch:	Ca. 80-100 ml/m ² pro Arbeitsgang.
Giscode:	BSL10
Bestell-Nr.:	1508-1- 5 l/1508-2- 2,5 l/1508-3- 750 ml
Standardfarbtöne:	Eiche UL 04-06*, Kalkweiß UL 03-08, Mahagoni UL 02-05, Nussbaum UL 02-07*, Palisander UL 02-08*, Pinie UL 04-07*, Schwarz UL 03-01, Teak UL 04-03*, Farblos
	* Standardfarbtöne beim 5 l-Gebinde

Tönbar über **ultra mix** nach **ultra lasur** in 110 Farbtönen.



JUWEL PROTECT GEL-LASUR

LÖSEMITTELBASIERT FÜR MASSHALTIGE UND BEDINGT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE IM AUSSENBEREICH

Die wesentlichen Produkteigenschaften:

- seidenglänzend, hohe Transparenz
- leichte Verarbeitung auch über Kopf durch die tropfgehemmte, thixotrope Einstellung
- ideal für maßhaltige Holzbauteile z. B. Fenster und Außentüren und bedingt maßhaltige Holzbauteile z. B. Carports
- sehr hohe UV-Beständigkeit
- hoch wasserabweisend durch das ALL-WEATHER PROTECT System (hydrophobe Ausrüstung)



Die Ultra Lasur Farbtonübersicht mit 110 Farbtonen finden Sie auf den folgenden Doppelseiten.

Bitte beachten Sie: Durch das Druckverfahren sind Abweichungen vom Originalfarbton nicht zu vermeiden, außerdem ist die Wirkung von Lasurfarbtönen auf verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Zur genauen Beurteilung des Farbtons ist ein Probeanstrich erforderlich.



UL 01-01



UL 01-02



UL 01-03



UL 01-04



UL 01-05



UL 01-06



UL 01-07



UL 01-08



UL 01-09



UL 01-10




UL 05-01



UL 05-02



UL 05-03



UL 05-04



UL 05-05



UL 05-06



UL 05-07



UL 05-08



UL 05-09



UL 05-10



UL 07-01



UL 07-02



UL 07-03



UL 07-04



UL 07-05



UL 07-06



UL 07-07



UL 07-08



UL 07-09



UL 07-10



UL 02-01



UL 02-02



UL 02-03



UL 02-04



UL 02-05 Mahagoni



UL 02-06



UL 02-07 Nussbaum



UL 02-08 Palisander



UL 02-09



UL 02-10

ultra *lasur*



UL 08-01



UL 08-02



UL 08-03



UL 08-04



UL 08-05



UL 08-06



UL 08-07



UL 08-08



UL 08-09



UL 08-10



UL 03-01 Schwarz



UL 03-02



UL 03-03



UL 03-04



UL 03-05



UL 03-06



UL 03-07



UL 03-08 Kalkweiß



UL 03-09



UL 03-10



UL 11-01



UL 11-02



UL 11-03



UL 11-04



UL 11-05



UL 11-06



UL 11-07



UL 11-08



UL 11-09



UL 11-10



UL 09-01



UL 09-02



UL 09-03



UL 09-04



UL 09-05



UL 09-06



UL 09-07



UL 09-08



UL 09-09



UL 09-10



UL 04-01



UL 04-02



UL 04-03 Teak



UL 04-04



UL 04-05



UL 04-06 Eiche



UL 04-07 Pinie



UL 04-08



UL 04-09



UL 04-10



UL 06-01



UL 06-02




UL 06-03



UL 06-04



UL 06-05



UL 06-06



UL 06-07



UL 06-08



UL 06-09



UL 06-10



UL 10-01



UL 10-02



UL 10-03



UL 10-04



UL 10-05



UL 10-06



UL 10-07



UL 10-08



UL 10-09



UL 10-10



JUWEL WS DICKSCHICHTLASUR

WASSERBASIERT FÜR MASSHALTIGE UND
BEDINGT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE IM
INNEN- UND AUSSENBEREICH

Die wesentlichen Produkteigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- schnelltrocknend
- blockfest
- diffusionsfähig
- UV-stabilisiert

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m²

Giscode:

BSW30

Bestell-Nr.:

1555-1- 2,5 l / 1555-2- 750 ml

Standardfarbtöne:

Eiche UL 04-06, Kalkweiß UL 03-08, Mahagoni UL 02-05,
Nussbaum UL 02-07, Palisander UL 02-08, Pinie UL 04-07,
Schwarz UL 03-01, Teak UL 04-03, Farblos

Tönbar über **ultra mix** nach **lasur** in 110 Farbtönen.

JUWEL AQUA DÜNNSCHICHTLASUR

WASSERBASIERT FÜR NICHT UND BEDINGT MASSHALTIGE HOLZBAUTEILE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH



Die wesentlichen Produkteigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- hohe Penetration
- schnelltrocknend
- offenporig und feuchtigkeitsregulierend
- UV-stabilisiert
- wasserabweisend durch das ALL-WEATHER PROTECT System (hydrophobe Ausrüstung)

Verbrauch: Ca. 80-100 ml/m²
Giscode: BSW20
Bestell-Nr.: 1556-1- 2,5 l / 1556-2- 750 ml
Standardfarbtöne: Eiche UL 04-06, Kalkweiß UL 03-08,
Mahagoni UL 02-05, Nussbaum UL 02-07,
Palisander UL 02-08, Pinie UL 04-07,
Schwarz UL 03-01, Teak UL 04-03, Farblos

Tönbar über **ultra mix** nach **ultra lasur** in 110 Farbtönen.



JUWEL HOLZPRIMER



Weiß pigmentierte isolierende Spezialgrundierung gegen färbende Holzinhaltstoffe, für außen und innen. Wasserbasiert, gut zu verarbeiten, schnelltrocknend, sehr gute Haftung, diffusionsfähig.

Ideal in Kombination mit Jewel Color Holzbeschichtung einsetzbar.

Verbrauch: Ca. 120 ml/m² pro Arbeitsgang.

Giscode: BSW20 Bestell-Nr.: 1550-1 2,5 l Weiß

JUWEL HOLZSIEGEL UV-PROTECT

Farbloser, aromatenfreier 1-Komponenten Urethan-Alkydharzack für außen und innen auf maßhaltigen Holzbauteilen.

Durch UV-Protect bleibt das Holz längerfristig vor UV-Bestrahlung geschützt.

Verbrauch:

Ca. 70-100 ml/m²

Giscode: BSL20

Bestell-Nr.:

hochglänzend

1510-1 2,5 l

1510-2 750 ml

seidenmatt

1511-1 2,5 l

1511-2 750 ml



KLARSIEGEL AQUA

Seidenglänzende, transparente, wasserbasierte 1-Komponenten PUR-Versiegelung für innen. Für die Schutzlackierung von Profilhölzern, Holzverkleidungen, Türen, Paneelen, Fußleisten. Als Kopfversiegelung für dekorative Beschichtungen.

Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend, hoch strapazierfähig, vergilbungstabil.

Verbrauch:

Ca. 80-100 ml/m²

Giscode: BSW30

Bestell-Nr.:

1452-2 5 l



JUWEL IMPRÄGNIERGRUND WS



Farbloses, aromatenfreies, tief penetrierendes Holzschutzmittel zum Schutz gegen Bläuepilze auf Nadelholz im Außenbereich. Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen sowie die gleichmäßige Pigmentverteilung anschließender Lasuranstriche. Gebrauchsfertig eingestellt, schnelltrocknend, diffusionsfähig.

Verbrauch: Mind. 120 ml/m²

Giscode: HSM-LB40 Bestell-Nr.: 1501-1 2,5 / 1501-2 750 ml

Abgabe nur an gewerbliche Kunden!

GORI SIEGEL PARKETT- LACK SEIDENGLÄNZEND

Wasserbasiertes polyurethanverstärktes Acryl zur Fußbodenversiegelung für den Wohnbereich. Für schub- und zugfest verlegte Holzdielenböden, Treppen und Parkett. Robuster Film, schmutz- und wasserabweisend.

Farblos, im getrockneten Zustand transparent.

Mit bauaufsichtlicher Zulassung nach DIN EN 14342 für Parkett-lacke, emissionsgeprüft.

Bestell-Nr.: 5603-2-SG 2,5 l



GORI HÄRTER

Additiv - verstärkt die Oberflächenhärte von GORI Siegel, z. B. für Treppenstufen. Systemabgestimmt für jeweils 2,5 Liter GORI Siegel Parkett- und Treppenlack.

Bestell-Nr.:
5604-1-NEU5
50 ml



EIGNUNG	INNEN		AUSSEN		
	maßhaltige Holzbauteile z.B. Fenster, Innentüren	nicht maßhaltige Holzbauteile z.B. Paneele, Holzdecken	maßhaltige Holzbauteile z.B. Fenster, Außentüren	bedingt maßhaltige Holzbauteile z.B. Wintergärten, Carports	nicht maßhaltige Holzbauteile z.B. Verbreterungen, Pergolen, Zäune
Juwel Imprägniergrund WS			★★★★	★★★★	★★★★
Juwel DS Dünnschichtlasur			★	★★★	★★★★
Juwel Protect Gel-Lasur			★★★★	★★★	★
Juwel aqua Dünnschichtlasur	★★	★★★★	★	★★★	★★★★
Juwel WS Dickschichtlasur	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★
Juwel Holzprimer	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★
Juwel Color Holzbeschichtung				★★★★	★★★★
Juwel Holzsiegel	★★★★	★	★★★	★★	
Klarsiegel aqua	★★★	★★★★			

★geeignet ★★gut geeignet ★★★sehr gut geeignet ★★★★hervorragend geeignet

Bitte die Angaben des BFS-Merkblatts Nr. 18 beachten.

JUWEL-HOLZBESCHICHTUNGEN IM VIDEO



Die Eignung unserer Produkte auf unterschiedlichen Untergründen zeigen wir auf unserer Homepage unter „Holzbauteile schützen“ mit den Produkt-Videos für **Juwel-Color** und **Juwel-Holzlasuren**.

Diese finden Sie über den **QR-Code** oder unter **www.imparat.de** oder auf dem **IMPARAT Kanal** bei Youtube.



Mit der Produktvisitenkarte können Sie den Video-Link und damit die Produktvorteile überzeugend bei Ihren Kunden vorstellen – fordern Sie diese kostenlos an!



IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8 · 21509 Glinde/Hamburg
Telefon 040/72 77 08-0 · Telefax 040/72 77 08-299
verkauf@imparat.de · www.imparat.de

imparat 

Bestellnr. 9498-0-W233 / Auflage JH 700