

Belagrefreshing Schritt für Schritt
mit Eurocol **891** Euroclean Basic (ArtikelNr. V6787-0-891)

1. Der Boden wird zunächst von lose aufliegendem Schmutz durch Saugen oder Kehren befreit.
2. Dann erfolgt die Grundreinigung



Zur Entfernung von alten Pflegemittelschichten wird vor dem Belagrefreshing grundsätzlich mit Eurocol **891** Euroclean Basic grundgereinigt. Doch Vorsicht, wenn die ursprüngliche Versiegelung bereits vollständig abgelaufen ist, schadet dieses Produkt mehr, insbesondere bei der Anwendung auf Parkett, als es hilft. Je nach Verschmutzungsgrad wird Eurocol **891** Euroclean Basic im Verhältnis 1:10 bis 1:3 mit kaltem Wasser verdünnt.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen, den Reiniger lokal unverdünnt auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Hartnäckige Verschmutzungen mit Bürste oder Pad mechanisch bearbeiten. Danach Grundreiniger aufnehmen und zweimal mit reichlich klarem Wasser wischen. Damit wird die Oberfläche des Bodens neutralisiert. Anschließend Boden trocken wischen. Nach ca. 12 bis 24 Stunden kann das Belagrefreshing erfolgen.

Tipp:

Fliesen, Terrazzo oder ähnliche Nutzböden, die gespachtelt werden müssen, werden im selben Verfahren gereinigt. Nach Neutralisation und Trocknung erfolgt noch ein Anschliff und die Systemgrundierung kann aufgetragen werden.

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8 • 21509 Glinde

Forbo Eurocol Deutschland GmbH

August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: + 49 (0)361 - 73041 - 0 • Fax: + 49 (0)361 - 73041 - 91
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de



Eurocol is part of the Forbo Group

06_2018

PROFI-SCHUTZ

FÜR INDUSTRIELL VERSIEGELTE BÖDEN

LINOLEUM
PVC-BELÄGE
CV-BELÄGE
DIELEN
PARKETTBOEDEN
KORKBOEDEN



CHARAKTER DES BODENS BEWAHREN

Als stolzer Besitzer eines neu verlegten Bodenbelages sollten Sie beachten, dass nur regelmäßige Reinigung und Pflege die Schönheit des Bodens bewahrt. Wie Sie richtig reinigen und pflegen, erfahren Sie durch die nachfolgenden Pflegeanweisungen.

Beachten Sie in jedem Fall die Pflegeanweisungen des entsprechenden Belagherstellers. Die Nichteinhaltung der Pflegeanweisungen kann zum Verlust von möglichen Garantieansprüchen führen.

Auf ein Wort, bevor Sie Ihren neuen Boden nutzen:

Einige elastische Bodenbelagsqualitäten neigen, insbesondere kurz nach der Verlegung, bei starker Druckbelastung z. B. durch schwere Möbelstücke, zur Bildung von Eindrücken. Diese verschwinden bei modernen Bodenbelägen meist wieder.

Sie sollten sich entsprechend informieren.

In jedem Fall müssen bewegliche Möbel, die nicht über geeignete Laufrollen verfügen, mit geeigneten Gleitern ausgestattet werden. Möbel und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Bei der Verwendung von Möbeln mit Laufrollen nur weiche Rollen verwenden. Eingangsbereiche mit ausreichend dimensionierten Sauberlaufzonen ausstatten.

Tipp:

Gönnen Sie vollflächig geklebten Bodenbelägen eine Schonzeit von mindestens 24 Stunden bis zur ersten Pflege.

PFLEGEANWEISUNG FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE UND INDUSTRIELL VERSIEGELTE PARKETT- UND KORKBELÄGE

Weniger ist manchmal mehr.

Das gilt insbesondere bei modernen Bodenbelägen, die mit hoch abriebfesten Schutzschichten industriell vorversiegelt werden. Viele Hersteller von Pflegemitteln empfehlen die Anwendung von Pflegemitteln, die zusätzliche Schutzschichten aufbauen. In der Regel ist das nicht notwendig, wenn nicht sogar schädlich. Nach kurzer Nutzungszeit werden diese zusätzlichen Pflegemittelschichten abgelaufen und neue Pflegemittelschichten müssen aufgetragen werden. Neben den überflüssigen Kosten für einen Pseudoschutz wird die Belag-Optik nicht unbedingt besser. Entscheiden Sie sich daher für ein Produkt, welches gründlich reinigt und den ursprünglichen Charakter des Bodenbelages so lange wie möglich erhält, reemulgierbar ist, d.h. keine Pflegemittelschichten aufbaut.

Erst- und Unterhaltsreinigung/Pflege

mit Eurocol **888** Euroclean Uni (ArtikelNr. V6787-0-888)

Den Boden wird zunächst von lose aufliegendem Schmutz durch Saugen oder Kehren befreit.



Verarbeitung:

1. Entsprechend den Angaben auf dem Gebinde wird Eurocol **888** Euroclean Uni dem Wischwasser zugesetzt. Mit einem geeigneten Wischwiesel im Feuchtwisch-Verfahren nebelfeucht wischen.
2. Nach der Trocknung kann die Oberfläche sofort begangen werden.

Das ist alles, was Sie Ihrem Bodenbelag Gutes tun sollten.