

Fassadencreme LF

Dauerhafter Schutz für
Mauerwerk und Fassade





Fassadencreme LF

Silanbasierte, VOC-freie Imprägnierungscreme zum dauerhaften Schutz für Mauerwerk und Fassade durch **sehr hohen Wasser-Abperl-Effekt**

Ideal als hochwirksame Schutzbeschichtung von allen mineralischen Untergründen wie:

- Ziegeln, Klinker, Mauerwerksfugen
- Putz, Beton, Kalksandsteinen, Natursteinen

Fassadencreme LF zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

- erzeugt einen sehr hohen Wasser-Abperl-Effekt
- nicht filmbildend, die Diffusionsfähigkeit des Baustoffs bleibt erhalten
- tropf- und verlustfreies Auftragen in einem Arbeitsgang
- hohe Wirkstoffkonzentration, extrem hohe Eindringtiefe
- das optische Erscheinungsbild der Fassade bleibt unverändert

Ungeschütztes Mauerwerk kann durch das Eindringen von Wasser, Frost und Mikroorganismen zerstört werden.



Fassadencreme LF bietet einen dauerhaften Schutz, das optische Erscheinungsbild bleibt unverändert.



Das **Produktvideo** finden Sie auf YouTube: <https://youtu.be/EzDIIKdLVJA> oder



Verarbeitung:

Rollen, Streichen. Durch den cremearartigen Charakter lässt sich das Produkt problemlos auf senkrechte Flächen und Decken auftragen, ohne abzulaufen oder abzutropfen. In der Regel genügt ein einmaliger Auftrag. Je nach Porosität des Untergrunds dringt der Wirkstoff innerhalb von 30 Minuten bis einigen Stunden in den mineralischen Untergrund ein und die milchig-weiße Cremeschicht verschwindet rückstandslos.

Verbrauch: Ca. 150 – 300 ml/m² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrunds.

Produkt-Code: M-GF01

Bestell-Nr.: 3522-1

Gebindegröße: 10 l

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG

Siemensstraße 8 · 21509 Glinde/Hamburg
Telefon 040/72 77 08-0 · Telefax 040/72 77 08-299
verkauf@imparat.de · www.imparat.de

