



Abbeizer BA

biologisch abbaubar
CKW-frei gemäß TRGS 612
aromatenfrei

Verwendung:

Zum Entfernen von Altbeschichtungen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Dispersionsfarben und -putzen.
 Nicht für 2-K- und Einbrennlacke geeignet. Beim Abbeizen von Naturhölzern treten in der Regel keine Verfärbungen auf. Exotische Hölzer sollten vorher an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden.

Eigenschaften:

Aromatenfrei, pastös, opak, wasseremulgierbar, thixotrop eingestellt mit fruchtigem Geruch. Intensive Tiefenwirkung, bleibt an senkrechten Flächen gut stehen.

Rohstoffbasis:

Organische Lösemittel, Verdicker und Hilfsstoffe.

Dichte:

Ca. 1,00

Verdünnung:

Abbeizer BA ist gebrauchsfertig eingestellt und wird unverdünnt verarbeitet.

Lagerung:

Kühl und trocken. Anbruchgebände gut verschließen. Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

30 kg, 5l, 1 l

Verarbeitung:

Abbeizer BA mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Airless-Spritzgerät auftragen und einwirken lassen. Die abzubehenden Gegenstände können auch in ein Tauchbad gelegt werden. Nach ausreichender Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Reste mit Wasser und Schwamm oder Bürste abwaschen. Bei größeren Flächen sollte mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden.
 Achtung: Mit Polystyrol hartschaumgedämmte Flächen dürfen nicht mit Abbeizer BA UNI behandelt werden. Waschwässer können, nach Abtrennen der Farbreste und wenn eine behördliche Genehmigung vorliegt, durch den Abwasserkanal in biologische Kläranlagen entsorgt werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verbrauch:

300-600 g/m², je nach Dicke der Altbeschichtung.
 Genaue Verbrauchswerte durch Probeabbeizen ermitteln.

Einwirkzeit:

Abbeizer BA beginnt nach ca. 20 Minuten zu wirken. Bei dicken Schichten oder schwierigen Lacken kann die Abbeizdauer bis 24 Stunden dauern. Ein zweiter Auftrag ist jedoch in der Regel nicht erforderlich.

Hinweise:

Nicht abzubeizende Flächen abdecken. Kunststoffe können angegriffen werden.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel für Produktreste:

080117 gemäß EAK.

Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Produkt-Code: M-AB20

