



Zuschlag und Füllstoffe



Allgemeine Daten:

Zuschlagsstoffe werden zum modifizieren der Schichtstärken eingesetzt.
Des Weiteren dienen Sie dazu die Oberflächengüte zu verbessern.

Quarzsand feuergetrocknet (Farbton naturidentisch)	Sieblinien: 0,1-0,6 H33 0,3-0,8 GL/s 0,7-1,2 GL/s	Füllprodukte: Marathopact Betongrundierung Marathodur PUR Verlaufmasse	Gebindegrößen: 25kg
Imparat Spezialfüllstoff (Farbton weiß)		Füllprodukte: Marathopact Betongrundierung Marathodur PUR Verlaufmasse Marathopact Verlaufmasse	Gebindegrößen: 30kg
Imparat Stellmittel (Farbton weiß)		Füllprodukte: Marathopact Betongrundierung Marathodur PUR Verlaufmasse Marathopact Verlaufmasse	
Lagerung: Kühl und trocken in originalverschlossenen Gebinden.	VOC Gehalt: 0g/l	Werkzeugreinigung: Nicht gegeben	Hinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG, 21504 Glinde / Hamburg, Tel. 040 / 72 77 08 - 700, Fax 040 / 72 77 08 - 299, www.imparat.de Diese IMPARAT-Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und den uns vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Sie soll den Verarbeiter bei der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und deren fachgerechter Anwendung unterstützen. Die hier gemachten Angaben befreien den Verwender nicht von der eigenverantwortlichen Prüfung des Materials auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der objektbezogenen Gegebenheiten. Bei Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit. Stand:2016