



## Spezialverdünnung V16



### Allgemeine Daten:

Lösemittel, zum Einstellen des Beschichtungsmaterials auf Verarbeitungs- und Spritzviskosität.  
Reinigungsmittel für Werkzeuge und Spritzanlagen.

<b>Farbtöne:</b> Farblos, Transparent	<b>Verbrauch / DFT:</b> Theoretisch: Bitte Produkt TI'S beachten	<b>Verwendung:</b> Verdünnungsmittel von Epoxidharz und kurzözligen Alkydharzbeschichtungen.	<b>Gebindegrößen:</b> 30l, 10l, 2,5l
<b>Produkte:</b>	<b>1 Komponenten:</b> Universalprimer Rapid CC- Silberprimer Dickschicht CC- Antifouling IIIas Gussoferm Antifouling SP Solution V Industriegrund Containerlack ST10 Silikonharzlack	<b>2 Komponenten Epoxidharze:</b> Marathonit Grundbeschichtung Marathonit Zinkstaubgrundierung Marathonit Zinkphosphat Marathonit Rapidgrund Marathonit Deckbeschichtung Marathonit Uniprimer Marathonit Eisenglimmer Marathopact Betongrundierung	<b>2 Komponenten Epoxidharze:</b> Marathonit 2K B2 Primer Marathonit 2K EP UT HS Marathonit 2K EP UT Marathonit 2K EP 500 Marathonit 2K EP 500R

### Hinweis:

Bitte gehen Sie behutsam mit Lösemitteln um.

Nicht ins Abwasser, Erdreich oder Ähnlichem gelangen lassen. Beachten Sie ebenfalls die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von Löse- und Verdünnungsmitteln