



Marathodur Verdünnung



Allgemeine Daten:

Lösemittel, zum Einstellen des Beschichtungsmaterials auf Verarbeitungs- und Spritzviskosität.
Reinigungsmittel für Werkzeuge und Spritzanlagen.

Farbtöne: Farblos, Transparent	Verbrauch / DFT: Theoretisch: Bitte Produkt TI'S beachten	Verwendung: Verdünnungsmittel von Polyurethanbeschichtungen	Gebindegrößen: 10l, 2,5l
Produkte:	1 Komponenten: Nicht gegeben	2 Komponenten Epoxidharze: Marathodur PUR Acryl Deckbeschichtung Marathodur PUR Industrie coating Marathodur 2K PU HS Industrie Marathodur PUR Acryl Strukturlack Marathodur PUR Acryl Eisenglimmer Marathodur PUR Verlaufmasse (nur Reinigung der Werkzeuge)	2 Komponenten Epoxidharze: Nicht gegeben

Hinweis:

Bitte gehen Sie behutsam mit Lösemitteln um.

Nicht ins Abwasser, Erdreich oder Ähnlichem gelangen lassen. Beachten Sie ebenfalls die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von Löse- und Verdünnungsmitteln

--	--	--	--

IMPARNAT Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG, 21504 Glinde / Hamburg, Tel. 040 / 72 77 08 - 700, Fax 040 / 72 77 08 - 299, www.imparat.de Diese IMPARNAT-Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und den uns vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Sie soll den Verarbeiter bei der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und deren fachgerechter Anwendung unterstützen. Die hier gemachten Angaben befreien den Verwender nicht von der eigenverantwortlichen Prüfung des Materials auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der objektbezogenen Gegebenheiten. Bei Neuaufgabe verliert diese Information ihre Gültigkeit.

Stand:2016