



## Kunstharzverdünnung



### Allgemeine Daten:

Lösemittel, zum Einstellen des Beschichtungsmaterials auf Verarbeitungs- und Spritzviskosität.  
Reinigungsmittel für Werkzeuge und Spritzanlagen.

<b>Farbtöne:</b> Farblos, Transparent	<b>Verbrauch / DFT:</b> Theoretisch: Bitte Produkt TI'S beachten	<b>Verwendung:</b> Verdünnungsmittel von Alkydharzbasierenden Beschichtungen	<b>Gebindegrößen:</b> 12l, 3l, 1l
<b>Produkte:</b>	<b>1 Komponenten:</b> Ionex Haftgrund Impact Grund 94 S Contaion P Marine Industrie Coating HG/SG/SM Gussoment antislip Kunstharz Eisenglimmer Impact gamma 52 EG Einschicht Stahlbeschichtung	<b>2 Komponenten Epoxidharze:</b>  Nicht gegeben	<b>2 Komponenten Polyurethane:</b>  Nicht gegeben

### Hinweis:

Bitte gehen Sie behutsam mit Lösemitteln um.

Nicht ins Abwasser, Erdreich oder Ähnlichem gelangen lassen. Beachten Sie ebenfalls die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von Löse- und Verdünnungsmitteln.