

IMPARAT Universal-Vlies

Spezialvlies zum Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden, als Untergrund für Beschichtungen und Neutapezierungen. Zur Sanierung bestehender tragfähiger Flächen, z.B. Glasgewebe. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von Haar- und Schwundrissen der Rissart A1 gemäß BFS-Merkblatt Nr. 19. Reißfest, dimensionsstabil und wasserdampfdiffusionsfähig. Entspricht der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 (auf nicht brennbaren mineralischen Untergründen).

<p>Farbton / Maße: Weiß / 25 m x 0,72 m / 25 m x 1 m</p> <p>Materialart: Vlieswandbelag aus Zellstoff und Polyesterfasern</p> <p>Flächengewicht: Ca. 130 g/m²</p> <p>Geeignete Untergründe: Mischuntergründe/teilgespachtelte Flächen, Trockenbauflächen (z.B. Gipskarton, Hartfaserplatten), Glattputz, Sichtbeton, Mauerwerk.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Den Untergrund gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 Abschnitt 3.1.4. bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Den Untergrund mit geeignetem Grundiermittel, z.B. IMPARAT Nano-Tiefgrund-ELF¹⁾ verfestigen. Risse und Fugen ggf. mit Spachtelmassen verfüllen und plan spachteln/-schleifen.</p> <p>Verklebung: Als Anstrichuntergrund: Lotrecht auf Stoß oder ca. 5 cm überlappend mit Doppelnahtschnitt mit Metylan NP Ansatz 1:10 oder Imotect-R¹⁾, lösemittel- und weichmacherfrei. verkleben. Kleberreste auf der Oberfläche sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Als Tapezieruntergrund: IMPARAT Universal-Vlies ist auf glatten Untergründen mit allen Wandbelägen überarbeitbar. Für Tapezierarbeiten wird der für den Wandbelag empfohlene Kleber, z.B. Metylan Spezial-Kleister im Ansatz 1:20 verwendet. Alle mit Kleister verklebten Wandbeläge lassen sich bei Renovierungsarbeiten ohne Beschädigung vom IMPARAT Universal-Vlies entfernen.</p> <p>Verbrauch: Universal-Vlies: Ca. 1,10 m²/m²</p>	<p>Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: + 8° C (Umluft und Untergrund)</p> <p>Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit): Das verklebte IMPARAT Universal-Vlies kann nach ca. 12 Stunden überarbeitet werden.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser.</p> <p>Lagerung: Trocken und kühl in geschlossenen Räumen.</p> <p>Wichtige Verwendungshinweise: IMPARAT Universal-Vlies ist frei von PVC, Weichmachern und Lösemitteln. Trocken abziehbar bei Verklebung mit Vlieskleber (z. B. Metylan NP).</p> <p>Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p>
	<p>¹⁾ siehe entsprechende Technische Information</p>